

# 風杯型デジタル防水風速計 AM-4221



風杯の回転で計測するハンディタイプ風速計。屋外での測定に信頼性の高い風杯型風速計。

- 風速範囲：0.9 ~ 35.0 m/s
- IP65 防水・防塵タイプ
- 最大値と最小値の呼び出し機能
- 100ポイントのメモリー機能
- 表示単位切替機能
- データーホールド機能

## 仕様

型番	AM-4221			
表示	28×19 mm 大型 LCD (デジタル表示)			
表示単位	測定単位	測定範囲	分解能	精度
計測機能	m/s	0.9 ~ 35.0	0.1	± (2%+0.2m/s)
	km/h	2.5 ~ 126.0		± (2%+0.8km/h)
	mph	1.6 ~ 78.2		± (2%+0.4mph)
	knots	1.4 ~ 68.0	1	± (2%+0.4knots)
	ft/min	144 ~ 6895		± (2%+0.4ft/min)
	温度 (°C)	0 ~ 50		0.1
	温度 (°F)	32 ~ 122		±1.5°F
表示間隔	約 1 秒 / 回			
電源	単 4 形乾電池 × 4 アルカリ乾電池推奨			
動作環境	0°C ~ 50°C、80%RH 以下			
保管環境	-10 ~ 60°C、75%RH 以下			
寸法	H190×W40×D32mm (本体)			
	風杯ベーン φ135mm			
重量	約 181g (電池を含む / 本体)			
付属品	風杯ベーン、テスト電池、キャリングケース、取扱説明書			

## 主な用途

- スポーツ競技用風速計として
- 学校教育用風速計として
- 空調設備ダクトやファン用の風速計として
- 建築現場や清掃など高所作業の安全確認に
- 船舶の予備風速計として



## ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>