

簡単 高性能 デジタル表示

ポケット屈折計PAL-RIは、
カンタン操作で薬品や
化学製品の屈折率をデジタル表示します。
また、温度も続けて表示します。


ポケット屈折計

Cat.No.3850

PAL-RI

実際の測定値の表示例

屈折率1.3425 温度20°Cの表示例



各表示画面は
0.8秒の切り替えで
繰り返し表示します。

水で丸洗いできて衛生的!!



実物大

特徴

- サンプルは2~3滴でOK
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップホルダー付き
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

主な仕様

測定範囲 : 屈折率 1.3306~1.5284 温度5~45°C
 分解能 : 屈折率 0.0001 温度 1°C
 測定精度 : 屈折率±0.0003% 温度± 1°C (20°C付近にて)
 使用環境温度 : 10~40°C
 測定温度範囲 : 5 ~45°C
 電 源 : 単4アルカリ電池×2
 電池寿命 : 約11,000回測定
 防水保護等級 : JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
 寸法・重量 : 5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

*表示された屈折率は温度補正を行っていません。表示された測定温度における屈折率です。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP G.M.P. G.L.P. アタゴ製品はHACCP、G.M.P.およびG.L.P.システムに適合できます。



株式会社 アタゴ
 本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
 http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部(修理窓口)
 TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

ATAGO U.S.A., Inc. (アメリカ支社)
 12011 NE First Street Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005 U.S.A.
 TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd. (インド販売社)
 A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
 TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com



*本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622
 FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com