

ハンディ地磁場計 GU-3001



**DC/AC が測定できる精密
ミリガウス計。3000mG
までの地磁気が測定可能！**

- ゼロチャンバーなしで、ボタン操作でゼロ調整
- 最大地磁気の方向を探し、デジタルで最大値を保持できるのでより正確な地磁気の測定が可能
- 東西方向に歩く地磁気調査が、より簡単に
- 測定レンジは±3,000mG、表示精度0.1mG
- N極、S極方向表示あり
- データホールド機能、最大値・最小値機能

仕様

型番	GU-3001	
表示	LCD表示 (デジタル表示)	
単位	mG、 μ T	
測定範囲	-3,000 mG ~ +3,000 mG -300 μ T ~ +300 μ T	
測定分解能	0.1 mG	-199.9 mG ~ +199.9 mG
	1 mG	-200 mG以下、+200 mG以上
	0.01 μ T	-19.99 μ T ~ +19.99 μ T
	0.1 μ T	-20.0 μ T 以下、+20.0 μ T以上
周波数範囲	DC AC : 40 Hz ~ 10 KHz	
データ出力	RS232C, USBでPC接続可能 (オプション)	
使用環境	0°C~50°C、85%RH以下	
電源	単4形アルカリ乾電池× 6本	
寸法	本体 : H175×W68×D42mm プローブ : H177×W29×D17mm	
重量	本体 : 350g プローブ : 78g	
付属品	テスト電池、プローブ、取扱説明書、ケース	

主な用途

- 土地の地磁気測定に
- 地中の磁化物質の調査などに



- **販売価格については、お問い合わせください。**

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>