

# 温度制御つき大型温湿度モニター TM-185



**アラーム機能を搭載した大画面  
温湿度モニター！。外部出力も  
でき、回転灯の取付けも OK。**

- 温度、湿度、時間を表示
- 文字の大きさ 45mm
- アラーム設定可能
- ON/OFF の温度制御が可能。(※OFF 信号は手動)

## 仕様

型番	TM-185
ディスプレイ	デュアルLEDディスプレイ (214 × 120 mm)
表示範囲	温度表示 < 1999；湿度表示 < 999
温度センサー	ダイオード型センサー
湿度センサー	キャパシタセンサー
分解能	0.1°C (0.1 ° F)；0.1%RH
測定範囲	- 20°C ~ 60°C；5 ~ 95%RH (結露なきこと)
保管環境	- 10°C ~ 60°C；0 ~ 70%RH 標高は 2,000m まで (結露なきこと)
温度精度	±1.0°C (- 5.0°C ~ 40.0°C) ±2.0°C (< - 5.0°C, > 40.0°C)
湿度精度	±2.0 %RH (25°C, 35 ~ 80%RH) ±2.5 %RH (25°C, 10 ~ 35%RH, 80 ~ 90%RH) ±5.0 %RH (25°C, < 10%RH, > 90%RH)
アラーム機能	温度、湿度の各々最大値 / 最小値を設定可能
サンプリング	約 1 回 / 秒
寸法 / 重量	260 × 178 × 47 mm / 約 1000g
消費電力	700mA
電源	AC アダプター
付属品	本体、センサー、AC アダプター、取扱説明書、取付金具
オプション	外付けデータロガー DG-185 (30,000 データセット 記録可能、USB 接続端子、USB ケーブル、接続ソフト CD)

## 主な用途

- 倉庫、電子部品工場、病院、学校、事務所、工場、銀行、博物館などの空調環境管理に



## ● 販売価格については、お問い合わせください。

**カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>