防水工業用内視鏡 ビデオスコープ・ズーム

医療用内視鏡メーカーが作ったズーム機能つき工業用内視鏡。防水耐油性で、腐食やサビなどの保守点検に最適！

- 2.4 インチ ハイコントラスト液晶モニター
- 直径 8.5mm 長さ 1m(または 2m) の防水加工で耐油性もある堅牢なスチール製ケーブル
- 1.5 倍ズーム／反転機能／ NTSC ビデオ出力
- LED を 6 個搭載した明るい照明を実現
- 高性能・コンパクト・高耐久性
- 持ち運び便利なキャリングケースつき

主な用途

- 自動車・部品全般の品質検査や組み立て検査に
- 水道・ガス設備の腐食やサビなどの保守点検に
- 空調設備のダクト検査や清掃前後の検査に
- 壁、天井、床下などの内部検査や観察に

フックを取り付けることもできます

仕様

カメラシステム	光源	白色 LED×6 搭載
	視野角	水平 46°、鉛直 34°、斜め 56°
	視覚距離 (レンズ)	40 mm から 無限遠
ケーブル	長さ	1m または 2m
	材質	防水スチール製 セミインターロック形式
	先端部直径	φ8.5 mm
アタッチメント	側視ミラー・マグネット　直径　φ11.7 mm	
ディスプレイ	2.4 インチ TFT ハイコントラスト液晶パネル	
	解像度	QVGA (320×240 ピクセル)
	画素数	30 万画素相当
機能	1.5 倍ズーム機能、反転機能	
ビデオ出力	コンポジット映像端子 NTSC 形式	
電源	単 3 形乾電池 ×4（アルカリ電池 推奨）	
電池寿命	約 8 時間	
操作温度	0℃～ 55℃	
保管温度	-20℃～ 60℃	
寸法・重量	H200×W89×D44 mm、397g	
付属品	本体、取扱説明書、側視ミラー、マグネット、ハードケース、テスト用電池	

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。　●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。　●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX : 044-738-0623
ホームページ : http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック : http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2011 年 1 月現在のものです。